

Típusjel	Névl.hűtési teljesítmény kW	Névl.elektrelj. felvétel hűtészor kW	EER	Névl.fűtési teljesítmény kW	Névl.elektrelj. felvétel fűtészor kW	COP	Elektromos betáp V/f	Névleges áram- felvétel hűtészor A	Névleges áram- felvétel fűtészor A	Maximális áramfelvétel A	Betápkábel keresztm. mm2	Javasolt kismegszakító
GMV-120WL/C-T	12,1	3,03	3,99	14	3,27	4,28	230V-1F	13,41	14,47	19	3x4	1x25 C
GMV-120WL/C-X	12,1	3,03	3,99	14	3,27	4,28	400V-3F	3x5,4	3x5,8	3x11,1	5x2,5	3x16 C
GMV-140WL/C-T	14	3,59	3,90	16,5	3,95	4,18	230V-1F	15,88	17,48	25	3x4	1x32 C
GMV-140WL/C-X	14	3,59	3,90	16,5	3,95	4,18	400V-3F	3x6,4	3x7,1	3x12	5x2,5	3x16 C
GMV-160WL/C-T	16	4,75	3,37	18	4,65	3,87	230V-1F	21,02	20,58	28	3x6	1x40 C
GMV-160WL/C-X	16	4,75	3,37	18	4,65	3,87	400V-3F	3x8,5	3x8,3	3x12,5	5x2,5	3x16 C
GMV-224WL/C-X	22,4	6,12	3,66	24	4,9	4,90	400V-3F	3x10,9	3x8,8	3x17,2	5x2,5	3x20 C
GMV-280WL/C-X	28	7,78	3,60	30	6,12	4,90	400V-3F	3x13,9	3x10,9	3x22,4	5x2,5	3x25 C
GMV-335WL/C-X	33,5	9,57	3,50	35	7,14	4,90	400V-3F	3x17,1	3x12,8	3x24,5	5x4	3x32 C
GMV-224WM/E-X	22,4	4,74	4,73	25	4,81	5,20	400V-3F	3x8,47	3x8,6	3x16,1	5x2,5	3x20 C
GMV-280WM/E-X	28	6,25	4,48	31,5	5,67	5,56	400V-3F	3x11,17	3x10,14	3x20,9	5x2,5	3x25 C
GMV-335WM/E-X	33,5	8,4	3,99	37,5	7,14	5,25	400V-3F	3x15,02	3x12,76	3x24,6	5x4	3x32 C
GMV-400WM/E-X	40	10,53	3,80	45	9,51	4,73	400V-3F	3x18,82	3x17	3x28,8	5x6	3x40 C
GMV-450WM/E-X	45	12,82	3,51	50	10,86	4,60	400V-3F	3x22,92	3x19,41	3x33,2	5x6	3x40 C