


# GREE VERSATI III

OSZTOTT RENDSZERŰ (beltéri egység) LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ



Magyar nyelvű kezelőfelülettel  
Beépített háromjártatú váltószeleppel  
Időjáráskövető üzemmód  
Gyors melegvíz üzemmód  
Automata HVM fertőtlenítő üzemmód  
(kiegészítő elektromos fűtőbetét szükséges hozzá)  
Felülethűtési üzemmód védelem  
Távollét üzemmód (fűtés esetén)  
Hűtés +48°C külső hőmérsékletig  
Fűtés -25°C külső hőmérsékletig  
Padló túlmelegedés védelem (fűtési üzemmódban)  
Használati melegvíz előállítási lehetőség  
Wi-Fi funkció

 **GREE**

		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)	GRS-CQ10Pd/NhH-E(I)
ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTÉS/FÁZIS	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
KILÉPŐ VÍZ HŐMÉRSÉKLET (hűtés) *1	°C	18	18	18
KILÉPŐ VÍZ HŐMÉRSÉKLET (fűtés) *1	°C	35	35	35
KILÉPŐ VÍZ HŐMÉRSÉKLET (hűtés) *2	°C	7	7	7
KILÉPŐ VÍZ HŐMÉRSÉKLET (fűtés) *2	°C	45	45	45
BÉÉPÍTETT ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT TELJESÍTMÉNYE	kW	2 x 1,5	2 x 3	2 x 3
BELTÉRI EGYSÉG HANGNYOMÁSSZINTJE	dB(A)	29	29	29
KLÍMAOLDALI CSATLAKOZÁS (FOLYADÉK)	mm	6	6	6
KLÍMAOLDALI CSATLAKOZÁS (GÁZ)	mm	12	12	12
BELTÉRI EGYSÉG MÉRETEI	mm	460×318×860	460×318×860	460×318×860
BELTÉRI TÖMEGE (nettó)	kg	62	62	62
BELTÉRI TÖMEGE (bruttó)	kg	71	71	71



WI-FI



Eurovent



temperálás



magas teljesítmény



könnyen karbantartható



csendes üzem



intelligens leolvasztás



energiatakarékos üzemmód



teljeskörű védelem



kompakt design



Épület felügyelet



24 órás időzítő



2-lépcsős kompresszor



Kiegészítő elektromos fűtés



aranyozott kondenzátor lamellák

 **GREE**